

WS-MINI

Wasserdurchflussrate	8 l/min
Wassertemperatur	99,5 °C
Antrieb Pumpe	über Stromanschluss 230 V
Leistung Pumpe	2,2 kW
Wasserheizung	Diesel
Brennstofftank Kapazität	16 Liter
Wasserversorgung	Anschluss an Hauswasserleitung
Arbeitsbreite (max.)	50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	2 – 3 km/h
Arbeitskapazität (max.)	1.500 m ² /h
Anti-Kalk System	ja (Magnet)
Hochdruck/Reinigungsfunktion	ja
Einstellbarer Thermostat	ja
Druck (Unkrautbekämpfung)	2 bar
Druck (Hochdruckreinigung)	120 bar
Leergewicht (+/-)	98 kg
Abmessungen	(L) 80 x (B) 58 x (H) 90 cm
Im Lieferumfang enthalten	Schlauch 10 m 3/8" Sprühpistole mit KEW Schnellkupplung Sprühlanze mit KEW Schnellkupplung und Düse Ø 60 mm Hochdrucklanze mit KEW Schnellkupplung



WS-COMPACT

Wasserdurchflussrate	9 l/min
Wassertemperatur	99,5 °C
Antrieb Pumpe	über Stromanschluss 230 V (alternativ mit Notstromaggregat)
Wasserheizung	Diesel
Brennstofftank Kapazität	25 Liter
Wasserversorgung	Anschluss an Hauswasserleitung (alternativ mit Zusatz-Tank)
Arbeitsbreite (max.)	50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	2 – 4 km/h
Arbeitskapazität (max.)	2.000 m ² /h
Anti-Kalk System	ja
Hochdruck/Reinigungsfunktion	ja
Einstellbarer Thermostat	ja
Druck (Unkrautbekämpfung)	2 bar
Druck (Hochdruckreinigung)	130 bar
Geräuschemission	66 dBa
Transportösen	ja
Leergewicht	186 kg
Abmessungen	(L) 85 x (B) 65 x (H) 100 cm



Zubehör passend zu WS-Compact (optional erhältlich)

Schlauch (3/8", 10 m oder 20 m); Sprühpistole; Lanze für Unkrautbekämpfung mit (Niederdruck-) Düse Ø 60 mm; Hochdrucklanze; Sprühwagen 50 cm; Schlauchaufroller, Ausleger mit Düse und Flex-Spritzschirm (25 oder 40 cm); Notstromaggregat; Tank usw.

